

# PRODUKTOVÁ ŘADA CLASSIC

Naše temperační a chladicí jednotky řady **CLASSIC** jsou ideální jako samostatná řešení. Jsou robustní a snadno se udržují. Použití osvědčených technologií zaručuje dlouhou životnost této skupiny výrobků.

Naše produktová řada temperačních jednotek **CLASSIC** je vybavena digitálními síťovými funkcemi. Jednotky z naší produktové řady **CLASSIC** jsou ideálním řešením pro aplikace, v nichž je hlavní funkcí Vaší temperační jednotky cirkulace teplotního média.

## Vlastnosti a výhody produktové řady **CLASSIC**

- Snadný servis
- Robustní a spolehlivá konstrukce
- Uživatelsky přívětivé díky minimalistickému uživatelskému rozhraní

## Standardní regulátor **MP-888**

Vaše temperační jednotka obsahuje digitální regulátor teploty. Ten zajišťuje přesnou regulaci teploty i při vysokých teplotách. Zobrazuje aktuální a cílovou teplotu. Regulátor sleduje cirkulaci média a při poklesu průtoku spustí alarm. Digitální regulátor teploty lze ovládat v jednotkách °F nebo °C a je standardně vybaven analogovými rozhraními 0-5 V, 0-10 V a 4-20 mA.

## Regulátor s digitálním rozhraním **MP-988**


Kromě standardní digitální řídicí jednotky nabízíme také digitální regulátor s rozhraním RS-485, RS-232, proudovou smyčkou 20 mA, sběrnici CAN, sběrnici Profibus a Profinet. Tato rozhraní jsou přístupná bez nutnosti vkládat další karty. Součástí je také ukazatel rozdílu teplot a více než 30 integrovaných komunikačních protokolů.



**1** Univerzální temperační jednotky  
**CLASSIC** Duo, teplotní médium voda nebo olej do 90°C nebo 150°C




**2** Vodní temperační jednotky  
**CLASSIC** Water, teplotní médium voda do 90 °C



**3** Tlakové vodní temperační jednotky  
**CLASSIC** Water, teplotní médium voda do 160 °C



**4** Olejové temperační jednotky  
**CLASSIC** Oil, teplotní médium olej do 360 °C



**5** Chladicí jednotky  
**CLASSIC** Cool od -25 °C do +40 °C